

SELESS-D01-5/10/15/20

堆叠式户用低压储能系统



安装便捷

模块化快速盲插式连接，无需任何布线，安装效率提高70%



多功能

极致的工业设计，产品家电化外观，系统5.12kWh~20.48kWh



安全&可靠

磷酸铁锂电池（LFP），安全性强，循环寿命长



智能操作

电池模块地址自动识别



环境适应性

防护等级IP55，多种安装方式






完美兼容

兼容市场绝大部分主流逆变器

SELESS-D01-5/10/15/20

堆叠式户用低压储能系统



技术参数	SELESS-D01-5	SELESS-D01-10	SELESS-D01-15	SELESS-D01-20
				
单体电芯	磷酸铁锂 (LiFePO4) 100Ah			
单电池模块容量 (kWh)	5.12			
电池模块数量	1	2	3	4
系统容量 (kWh)	5.12	10.24	15.36	20.48
额定工作电压 (V)	51.2			
工作电压范围 (V)	43.2 ~ 58.4			
充电温度 (°C)	0 ~ 55			
放电温度 (°C)	-20 ~ 55			
最大放电/充电电流 (A)	50	100	150	200
单个电池模块重量 (kg)	45			
系统重量 (kg)	60	105	150	195
单电池模块尺寸 (mm)	650×420×160			
系统尺寸 (mm)	650×420×360	650×420×520	650×420×680	650×420×840
最高工作海拔 (m)	5000 (2000以上降额)			
安装环境	室内/室外			
防护等级	IP55			
安装方式	落地 (标准)			
工作相对湿度 (RH)	5%-95%			
通信	RS485/CAN			
冷却方式	自然冷却			
满足标准	CE/UL1973/IEC62619/IEC62040-1/UN38.3			

